

Aanbrengen betonnen parkbanden / zitelementen

Betreft het leveren en aanbrengen van prefab betonnen parkbanden / zitelementen

Situering: ...

Stellen op trilverdicht zandbed of gestabiliseerd zand

Plaatsing m.b.v. klem, vacuüm of hijsstroppen

Tussenruimte parkbanden voorzien van elastische duurzame kit, kleur conform betonkleur, voegbreedte ca. 10mm

Eventueel vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.

Leverancier parkbanden Efkobeton.nl, o.g.

Type: parkband 1990x425/355x500mm beton (profiel A)

Type: parkband paselement <1990mm lang, doorsnede 425/355x500mm beton (profiel A)

Type: parkband 1990x425/355x500mm beton voorzien van hardhouten zitting (profiel B)

Type: parkband 1990x570/449x915/500mm beton voorzien van hardhouten zitting en -rugleuning (profiel C)

Type: bochtstuk R=0,6m hoekverdraaiing ...graden (profiel A)

Type: bochtstuk R=1,0m bochtlengte/hoekverdraaiing ... (profiel A)

Type: bochtstuk R=2,0m bochtlengte/hoekverdraaiing ... (profiel A)

Type: bochtstuk R=3,0m bochtlengte/hoekverdraaiing ... (profiel A)

Type: bochtstuk R=6,0m bochtlengte/hoekverdraaiing ... (profiel A)

Type: bochtstuk R=7,0m bochtlengte/hoekverdraaiing ... (profiel A)

Type: hoekstuk 90 graden 425/355x500mm, beenlengten 972mm (profiel A)

Type: hoekstuk 103 graden 425/355x500mm, beenlengten 972mm (profiel A)

Type: hoekstuk 77 graden 425/355x500mm, beenlengten 972mm (profiel A)

Kleur: grizzled white / grijs / hardsteenkleur



Karakteristieke kubusdruksterkte beton: C45/55

Milieuklassen: XC4, XF4

Materiaal: Zelfverdichtend beton

Parkbanden leveren met Komo productcertificaat

Opties (@bestekschrijver: weghalen wat niet van toepassing is, en eventueel aanvullen)

**A****B****C****A**